



MOS-S390

稳定化胶体氧化硅

MOS-S390 为特殊改性的稳定化胶体氧化硅，特殊改性处理使得其与各种有机乳液和含离子溶液的相容性极好，可以在少量乳液辅助下成膜。

拼配少量丙烯酸乳液，MOS-S390 可以用作罩面清漆，配方中无机比例超过 80%，仍具有优异的成膜性、透明度和耐水性。同时 MOS-S390 形成的漆膜具有超亲水性，具有自清洁的功能。

化学成分：

经过改性处理的氧化硅水分散溶胶

	溶剂类型	粘度 mPa.s	颗粒大小 nm	密度g/ml	不挥发份 %	PH 值
MOS-S390	水	5-20	50-100	1.30	38-40	9-11

性能特点：

- 成膜性好
- 透明度、耐水性、耐候性好
- A 级防火性能
- 抗沾污、自清洁

使用注意：

产品在长时间静置后，当单包装桶内产品会分批使用的情况下，建议搅拌均匀后再投料。

拼配有机乳液使用建议：

建议拼配低 Tg 值的丙烯酸乳液使用，湿膜涂布后建议快速烘干，避免出现发白现象。常温可以成膜，180 度以上烘烤可以显著提升漆膜硬度（可达 6H）。

包装及产品保质期：

30kg, 250kg, 1200kg 塑料桶装；保质期 12 个月。

储存和运输：

阴凉密封储存，防止敞开和低温冻结。



厦门培藤材料科技有限公司
电话：0592-5143445

网址：www.vinechem.com
手机：18030148010